

SightVisor™ 情報閲覧装置 NC5200 シリーズ

ご活用プラン

Ku-SAT II で映像確認

衛星回線でH.264コーデックの映像を配信することで、孤立した災害現場の状況を離れた場所で確認できます。

災害対策本部

災害現場

衛星中継で、どこからでも
回線構築が可能

正確な状況判断と迅速な対応に貢献

現場状況を映像配信により、
正確に伝達

正確な情報伝達

公衆回線の復旧を待つ必要が無く、災害の規模をいち早く対策本部に映像で伝えることができるので、現場に即した対応判断ができます。



作業時間の短縮

ネットワーク環境さえあれば、LANケーブルを接続するだけで映像が表示できるので、作業時間の短縮が図れます。

簡易な操作性

可搬性と操作性に優れており、構築できればどなたでも運用することが可能なので、自治体等への貸与で地域貢献ができます。

【システム構成例】



【主な仕様】

映像	映像復号方式	MPEG-2 : ISO/IEC13818-2準拠 H.264 ^{※1} : ISO/IEC14496-10準拠
	プロファイルとレベル	MPEG-2 : MP@ML, SP@ML H.264 ^{※1} : MP@L3以上, MP@L4以上
音声	音声復号方式	MPEG-2 : MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC11172-3準拠) H.264 ^{※1} : MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC11172-3準拠) MPEG-2 AAC
	多重化方式	MPEG-2 : PS/TS (ISO/IEC13818-1準拠) H.264 ^{※1} : TS (ISO/IEC14496-10準拠)
システム/ 伝送方式	ビットレート	MPEG-2 : 1.5M~6Mbps (1chあたり) H.264 ^{※1} : MP@L3 128k~2Mbps (1chあたり) MP@L4 2M~12Mbps (1chあたり)
	伝送プロトコル	RTP/IP (RFC1889), UDP/IP ユニキャスト/マルチキャスト
インタフェース	映像インタフェース	HDMI (Type A) またはアナログRGB (D-sub15ピン) (同時使用不可)
	音声インタフェース	HDMI (Type A) またはφ3.5mmステレオミニジャック (同時使用不可)
	LANインタフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ-45)
	画面表示	6/4/1分割画面表示, Webコンテンツ表示
共通機能	巡回機能	指定間隔での巡回表示が可能 映像切り替え時の映像停止, 乱れを抑制した切り替えが可能(スムーズ巡回) ※2
	電源管理	電源ONで自動起動
	リモコン	付属の赤外線リモコンにより制御が可能
	文字表示	表示する映像毎に任意の文字列を表示可能
	設定方式	外部PCのWebブラウザにて設定可能
	外部制御	外部PCからのHTTPベースコマンドにより制御が可能
	電源	AC100V 50/60Hz
動作条件		温度: 0℃~40℃, 湿度: 20%~90% (結露なきこと)
寸法		300(W)×220(D)×86(H)mm程度 (突起物は除く)

※1) HD映像 (H.264 MP@L4以上) の表示は最大4画面です。
 ※2) スムーズ巡回機能は, NC5202A, NC5203Aの機能です。

Anritsu envision:ensure

アンリツネットワークス株式会社 <http://www.anritsu-networks.com/>

本社: TEL 046-296-6760 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名5-1-1

営業本部

第1/第2営業部 TEL 03-5320-3552 〒160-0023 新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル

第2営業部

東北支店 022-266-6130 980-6015 仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル
 九州支店 092-471-7655 812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクエア

第3営業部

関西支店 06-6338-8277 564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル

修理・アフターサービスのお問い合わせ

アンリツネットワークス カスタマサポートセンター

TEL: 0120-279-377 (046-296-6577) 受付時間/ 8:30~17:00 (弊社休業日を除く)

E-mail: an-post@zz.anritsu.co.jp



安全に関するご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読み下さい。
- 火災, 感電などの事故や故障を避けるため温度, 湿度, 電源電圧は決められた範囲でお使い下さい。

■本製品を国外に持ち出すときは, 外国為替および外国貿易法の規定により, 日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また, 米国の輸出管理規則により, 日本からの再輸出には米国 商務省の許可が必要となる場合がありますので, 必ず弊社の営業担当までご連絡ください。
 ■このカタログの記載内容は2015年10月01日現在のものです。 [公知]